

TOUCH TERMINAL SP-850BZ PCT

HIGH PERFORMANCE POS WITH A LOW TCO



SP-8XX系列产品选用了Intel系列CPU、DDR3 Memory，性能优越、运行速度快。在产品设计中充分考虑了POS产品与商业柜台及环境的完美结合，产品拥有优雅、简洁的外观造型，严密的防水结构设计，是商用专业POS的最佳选择。

SP-8XX系列具有一体化的紧凑结构，非常节省柜台空间。可以选择使用HDD、SSD驱动或无硬盘配置，同时提供了薄/厚型客户机的解决方案，为未来实现WEB运用提供了硬件基础，作为无盘Client使用时增加系统安全性，并且降低硬件投入和维护成本。

产品特点

- Intel系列CPU，DDR3内存，无风扇设计
- Aluminum铝合金外壳设计，坚固耐用
- 底座小巧，节省柜台空间
- 整机通过IP54防水测试认证
- 15"液晶触摸屏，通过IP65测试认证

可选配置

- 3轨道磁卡阅读器、顾客显示牌、指纹识别、智能读卡器、I-Button、RFID读卡器、第二屏

SP-850 BZ PCT

产品名称	SP-800	SP-820	SP-850
CPU	Intel Atom D525 1M L2 Cache, 1.80 GHz (Dual core) Fanless	Intel Celeron 1037U 2MB Cache, 1.80GHz (Dual core) Fanless	Intel Celeron Quad Core J1900 up to 2.4 GHz
触摸屏	5线电阻式触摸屏, PS2接口	5线电阻式触摸屏, PS2接口 (可选纯平面投射式电容多点触摸屏)	纯平面投射式电容多点触摸屏
液晶屏	15"Active TFT color LCD, 分辨率 1024×768		
内存	DDR3 标配 2G, 可扩充至4G	DDR3 标配 2G, 可扩充至16G	DDR3 标配 2G, 可扩展至8G
硬盘	2.5"SATA HDD×1 硬盘		
I/O端口	6个串口 1个DB25并口 1个DB15VGA口 1个RJ11钱箱端口 (+24V) 1个10/100/1000兆RJ45以太网网络口 4个USB 2.0 1个PS/2键盘口 1个DC+12V电源输出口		
扩展选项	1个mini PCI-e、可以支持无线网络		
操作系统	Windows 7、Windows XP、XPe、Linux (ubuntu、Fedora)、WEPOS、POSReady		Window 7、POS Ready7、Window 8.1、Industry 8.1、Linux (Ubuntu)
电源	AC 100~240V/DC 12V、7.5A, 90W 电源适配器		
尺寸	360mm(W)×233mm(D)×323mm(H), (LCD 15"可0°~90°转向)		
环境参数	工作温度: 0℃~+40℃ 存储温度: -20℃~+60℃ 工作湿度: 15%~80%		
可选外设	3轨道磁卡阅读器、顾客显示屏、指纹识别、智能读卡器、I-Button、RFID 读卡器、第二屏		
颜色	黑色、白色		

*产品以实物为准, 技术参数如有变更, 恕不另行通知

