



CARE . TRUST . RESPONSIBILITY

POS TERMINAL SP-2600 SERIES

THE POWER AND OPTIONS YOUR NEED FOR FULL POS FUNCTIONALITY



SP-2600系列产品外观精致、优美，凸现优雅的零售环境及摆设风格，为零售店面增色。支持18.5”、15.6”和11.6”显示屏为操作和客户端，它可以适应任何的商业环境中，由于多种选择触摸显示器和集成外设，如MSR，IC Card，NFC（RFID），二维扫描仪和指纹识别器，SP-2600系列是当今不断变化的商业环境的明智之选。

双显示器为零售商提供无限商机，是零售POS的革新。由于它良好的双向交互性能是广告宣传、产品促销、交互式顾客交流、电子结账、客户关系系统、信息交流、二维码支付、储值卡支付可以在零售POS上充分运用。

产品特点

Intel CPU，投射式电容触摸屏
丰富的IO端口，支持USB 3.0
可以选择壁挂结构
高集成度设计，结构坚固，性能稳定
结构通过严格的IP认证
隐藏式开关，防止误触

可选配置

Optional powered USB（3×12V，1×24V）
Mini PCI-e，支持无线模块
指纹识别、电子纽扣、RFID、第二屏、
摄像头 2.0M、Smart Card、二维扫描头、
1/2/3轨读卡器、

SP-2600

产品名称	SP-2600 POS PC	SP-2611 Touch Terminal	SP-2615 Touch Terminal	SP-2618 Touch Terminal
CPU	Intel G3900双核2.8GHz Intel i3-6100双核3.7GHz Intel i5-6500TE四核2.3-3.3GHz Intel i7-6700TE四核2.4-3.4GHz			
内存	204pin DDR3L-1333 双插槽, 最大支持 8GB			
液晶屏	N/A	11.6" 1366×768	15.6" 1366×768	18.5" 1366×768
触摸屏	N/A	电容式触摸屏 (多点触摸)		
以太网	10/100/1000 GB自适应			
硬盘	2.5" SATA HDD, 可选第二硬盘, 可选SSD			
I/O 端口	4 × COM串口 1 × RJ11 钱箱口 1 × RJ-45 LAN 网络口 5 × USB 2.0 1 × USB 3.0 1 × DC +12V输入 1 × DC +12V 输出 2 × Power USB (+24V × 1 / +12V × 1) 可选 1 × DB25打印并口 1 × Mini PCI-e, 支持无线模块			
扬声器	1 × 3W	3 × 3W		
可选外设	1 × 2nd VGA Port	指纹识别、电子纽扣、RFID reader、Smart Card Reader、摄像头 2.0M、1/2/3轨读卡器、第二屏、二维扫描头		
操作系统	Window 7、POS Ready7、Window 8.1、Industry 8.1、Linux (Ubuntu)、Window 10			
电源	AC100~240V/DC +12V, 7.5A, 90W电源适配器 AC100~240V/DC +12V, 15A, 180W电源适配器			
尺寸	295 × 82 × 299	307 × 309 × 299 可0°~83°转向	390 × 343 × 299 可0°~80°转向	465 × 374 × 307 可0°~75°转向
环境参数	工作温度: 0℃ ~ +40℃ 存储温度: -20℃ ~ +60℃ 工作湿度: 15% ~ 80%			

*产品以实物为准, 技术参数如有变更, 恕不另行通知



PARTNER

CARE . TRUST . RESPONSIBILITY

上海总部: 021-67696667
北京: 010-82563350
沈阳: 024-22915169
成都: 028-84192855

总部传真: 021-67696224
武汉: 027-87225285
广州: 020-22645152
重庆: 023-67766339