

TOUCH TERMINAL SP-1060 SERIES

POWERFUL, FUTURE-PROOF TOUCH TERMINAL



随着技术的进步和消费趋势的变化，会有越来越多新的运用出现。SP-1000系列是一款顶级POS商用机，设计出发点是应全球商业市场强大的硬件功能和使用寿命要求，产品设计CPU可选择Intel赛扬G540可升级至I3、I5、I7，Q170芯片组，支持英特尔主动管理技术（iAMT），允许设备诊断和远程修复，最终降低支持成本。丰富的接口设计，同时配有HDMI和VGA可实现三屏显示功能。依其卓越的性能，将在IOT解决方案和未来新零售中扮演重要的角色。

产品特点

15寸防水防油污液晶触摸屏，通过IP65测试认证
后盖板双层结构、内部导水设计，提高整体防水性能
底座小巧，节省柜台空间
壁挂设计，方便不同场所安排，设计安装厚度只有78mm

可选配置

Intel系列CPU
标配DDR 2G，最高支持32G
可选择外设模块：MSR、RFID、指纹、IC、mini、PCI-e Slot

SP-1060

产品名称	SP-1030	SP-1060
CPU	Celeron G540 2.5GHz dual core (可升级至I3、I5、I7)	Intel G3900TE双核2.3GHz Intel I3-6100TE双核2.7GHz Intel I5-6500TE四核2.3-3.3GHz Intel I7-6700TE四核2.4-3.4GHz
液晶屏	15" TFT LCD、1024×768	
触摸屏	5线电阻式, (可选纯平面无边框触摸屏、 电容式多点触控屏)	投射式电容触摸屏(多点触摸)
内存	DDR3标配2G, 可扩充到16G	DDR4标配2G, 可扩充到32G
硬盘	2.5" SATA HDD 320以上	
以太网	10/100/1000	
I/O端口	6个串口 1个DB25并口 1个DB15VGA口 1个RJ11钱箱端口 (+24V) 2个音频口 1个DC+12V 电源输出口	4个串口 1个DB15VGA口 1个RJ11钱箱端口 (+24V) 2个DC+12V (1个输出, 1个输入) 4个USB 3.0, 2个2.0 1个音频 1个DHMI
扩展选项	Mini PCI-e、可以支持无线网络	
操作系统	Linux (ubuntu)、POS Ready 2009 POS Ready7、Windows XP、Windows 7 Windows 8.1 Industry Pro Retail	POS Ready7、Windows 7、Linux (ubuntu) Windows 8.1、Windows 8.1 Industry Pro Retail Windows 10 Value/High end(i7)
电源	AC100~240V/DC12V、15A、180W电源适配器	
尺寸	360mm (W) ×240mm (D) ×365mm (H)	360mm (W) ×237mm (D) ×335mm (H)
环境参数	工作温度: 0℃~+40℃ 存储温度: -20℃~+60℃ 工作湿度: 15%~80%	
可选外设	3轨磁条读卡器、顾客显示牌、指纹识别、智能卡、I-Button、RFID 读卡器、 第二屏 (11.6"、12"、15")	
颜色	黑色	

* 产品以实物为准, 技术参数如有变更, 恕不另行通知

