

**PARTNER**

CARE . TRUST . RESPONSIBILITY



PEC Modular POS Terminal

## PEC系列分体组合式POS零售终端

PEC系列主机面板保持“简单就是美”的设计理念。采用手机滑盖设计方式，在有效保护前USB口的同时，又提供了简单易开的设计理念，滑盖式的Power及CD/DVD ROM面板设计集合了消费性及工业性产品的设计思想。

PEC系列采用了组合式开发模式，用原有的部分配件，配合使用全新设计的支架和显示器开发而成。可以快速、方便的为原有使用客户升级、改良。PEC系列分体的摆放模式，在不同使用环境中可采用非组合配置及摆放方式。设计改良的PEC系列以众多零售商期盼的超值价格、同时提供高效的产品性能，切合市场对性价比的要求，为广大零售商以及其他服务部门提供快速而准确的POS解决方案。



# PEC系列分体组合式POS零售终端

## 产品特性

- 多种摆放方式，可选分体摆放模式和支架摆放。
- PEC系列均采用低功耗设计，为零售商尽可能节省能耗。所有部件尺寸小巧，占用空间面较小，节省了宝贵的柜面空间。
- PEC系列中无风扇设计让产品寿命延长，维护成本更低。所有部件均经过MTBF寿命测试，确保产品的使用寿命。
- 多样性灵活的周边组合，让零售商可以按实际需求选择产品，降低首期投资金额。

## PEC系列的分体组合摆放模式

PEC系列采用大量人性化设计，可以适合不同人群的需求。同时，设计用简洁的设计理念，整体采用支架式并配合可选择部件，既节省柜台空间同时又美化交易环境。支架设计摆脱了以往分体周边杂乱的理线困扰，满足市场的个性化需求。双屏设计方式不但让收款机成为广告收入来源，超市中的双屏支架结构设计对于等待结账的人不但可以用以打发时间，更能激发购买欲望，极大的提高了客户满意度。



- PEC系列主机，外观小巧、美观



- LCD双屏支架，可选配双LCD、可编程键盘



- LCD单屏支架，可选配客户显示屏、LCD、可编程键盘



- 可选配拍档全系列客户显示屏



- 6E410 钢制智能钱箱 (6B4C)
- 6E460 钢制智能钱箱 (5B8C)
- 170B 钢制智能钱箱 (5B3C)



- RP-100-300II, 83mm高速直接行式热敏打印机
- RP-600, 80mm高速热敏打印机
- PD-58K, 58mm高速热敏打印机
- ADP318, 9针点阵打印机

型号	PEC系列
CPU	Intel Atom D525 1.8GHz 双核 / Intel 赛扬J1900四核2.0-2.4GHz
显示器	10.4" LCD液晶显示器, 可选12" / 15" LCD及双LCD液晶显示器或15" 触摸液晶屏
硬盘	2.5" SATA HDD 160G以上, 可选SSD
内存	DDR3标配2G, 可选高配
IO端口	6个DB9 串口
	1个DB25并口
	1个DB15 VGA口, 可选2个VGA口
	1个RJ11 钱箱端口 (+24V)
	1个RJ45以太网网络口
	1个PS/2键盘口
	1个PS/2鼠标口
	5个USB
1个DC+12V电源输出接口	
键盘	78键/68键可编程键盘, 防水设计, 6段锁, 磁卡阅读器可选
扩展选项	1个Mini PCI-e, 可以支持无线网络

型号	PEC系列
钱箱	6E410: 410 (W) × 415 (L) × 100 (H), 6B4C钢制智能钱箱 6E460: 460 (W) × 460 (L) × 105 (H), 5B8C钢制智能钱箱 170B: 460 (W) × 170 (L) × 100 (H), 5B3C钢制智能钱箱
打印机	针式热敏可选
客户显示屏	CD-7110, 1×11VFD英文显示, 带中文提示 CD-7220, 2×20VFD英文显示 CD-8215, 2×15双行中英文显示
支架	可选配单屏或双屏支架
操作系统	Win7、Win8、Win10、Windows XP、XPe、WEPOS、POSReady Linux(ubuntu、Fedora)
电源	AC 100~240V输入
尺寸	外围: 240mm (W) × 330mm (D) × 90mm (H)
环境参数	工作温度: 0℃~+40℃ 工作温度: -20℃~+60℃ 工作湿度: 15%~80%
认证	CCC、RoHS、BSMI

\* 产品以实物为准，技术参数如有变更，恕不另行通知

