

SP-630 TOUCH POS SYSTEM

GREAT VALUE



拍档科技研制的SP-6XX系列是一款高端液晶智能POS终端，采用无风扇1.86GHz双核心Atom处理器，内存最高可支持4GB，性能优越、运行速度快，能够满足动态需求的高级POS技术性能和灵活性，产品外观时尚小巧，能为商家最大程度的节省柜台空间，SP-6XX系列液晶屏具有防水防油污设计，是餐饮行业的不二选择。

产品特点

- 强大的1.86GHz的双核处理器
- DDR3内存，最高可支持4G
- 灵活的模块化设计和双显示支持
- 方便壁挂式安装，宽倾斜角度
- 防水防贱防尘的前面板，符合IP66认证标准
- 无风扇设计，稳定可靠

可选配置

- 3轨磁条读卡器、顾客显示牌（2×20 VFD、2×15双行中英文显示）、指纹识别、智能卡、I-Button、RFID 读卡器

SP-630

产品名称	SP-600	SP-630	SP-650
CPU	Intel Atom Processor D2550 (1M L2 Cache, 1.86GHz Dual core)	Intel Celeron N2807(1M缓存 1.58GH可睿频2.16GHz)	Intel Bay Trail-D J1900 2.0G可 睿频2.4G, 2M 缓存
触摸屏		5线电阻式触摸屏	
液晶屏	15" TFT-LCD, 分辨率1024x768		
内存	DDR3标配2G, 可扩充至4G	DDR3标配4G	DDR3标配2G, 可扩充至4G
硬盘	2.5"SATA HDD 320G, 可选SSD	64G SSD硬盘	2.5"SATA HDD 320G, 可选SSD
I/O端口	6个串口 (2个内置) 1个DB15 VGA口 1个RJ11钱箱端口 (+24V) 1个RJ45网络端口 4个USB 2.0 1个DC+12V输出 1个DC-12V输入 1个DB25打印并口 2个Audio ports (1个Line-out, 1个MIC-in)		
扩展选项	1个Mini PCI-e, 可以支持无线网络		
操作系统	Windows 7、POS Ready 7、Linux (ubuntu)		
电源	AC100~240V/DC12V, 90W 电源适配器		
尺寸	360mm(W)×240mm(D)×365mm(H), LCD 15"可0°~90°转向		
环境参数	工作温度: 0%~+40% 储存温度: -20℃~+60℃ 工作湿度: 15%~80%		
可选外设	3轨磁条读卡器、顾客显示牌 (2×20 VFD、2×15双行中英文显示)、指纹识别、智能卡、I-Button、RFID 读卡器		
颜色	黑色		

*产品以实物为准, 技术参数如有变更, 恕不另行通知

