



CARE . TRUST . RESPONSIBILITY

POS TERMINAL SP-2500 SERIES

THE POWER AND OPTIONS YOUR NEED FOR FULL POS FUNCTIONALITY



SP-2500系列产品外观精致、优美，凸现优雅的零售环境及摆设风格，为零售店面增色。支持15.6"和11.6"显示屏为操作和客户端，它可以适应任何的商业环境中，由于多种选择触摸显示器和集成外设，如MSR，IC Card，NFC（RFID），二维扫描仪和指纹识别器，SP-2500系列是当今不断变化的商业环境的明智之选。

双显示器为零售商提供无限商机，是零售POS的革新。由于它良好的双向交互性能是广告宣传、产品促销、交互式顾客交流、电子结账、客户关系系统、信息交流、二维码支付、储值卡支付可以在零售POS上充分运用。

产品特点

Intel Bay Trail CPU，投射式电容触摸屏
丰富的IO端口，支持USB 3.0
可以选择壁挂结构
高集成度设计，结构坚固，性能稳定
结构通过严格的IP认证
隐藏式开关，防止误触

可选配置

Optional powered USB (3×12V, 1×24V)
Mini PCI-e, 支持无线模块
指纹识别、电子纽扣、RFID、第二屏、
摄像头 2.0M、Smart Card、二维扫描头、
1/2/3轨读卡器、

SP-2500 SERIES

型号	SP-2500	SP-2511	SP-2515
CPU	Intel Bay Trail J1900 四核2.0GHz CPU, 可睿频至2.42GHz		
显示屏	N/A	11.6" 宽屏TFT LCD, 220亮度, 分辨率: 1366 x 768	15.6" 宽屏TFT LCD, 220亮度, 分辨率: 1366 x 768
存储	1 x 2.5" SATA HDD, 可选SSD		
内存	标配2G (204pin DDR3L-1333, SO-Dimm x 2 最大支持8GB)		
触摸屏	N/A	纯平面投射式电容多点触摸屏	
扬声器	1 x 3W	3 x 3W	
I/O端口	4 x 串口支持+5V/+12V		
	1 x DB15 VGA	1 x DB-15 VGA	
	1 x DB25 LPT并口		
	1 x RJ11钱箱端口 (+24V) 支持双钱箱		
	1 x RJ-45网口, 支持自适应10/100/1000M		
	1 x 音频输入 (可选), 1 x 音频输出 (可选)		
	1 x DC+12V输出		
	5 x USB 2.0, 1 x USB 3.0		
可选接口	并口和音源接口二选一		
扩展选项	1 x Mini PCIe, 可以支持无线网络		
可选周边	N/A	3轨磁条读卡器、指纹识别、智能IC卡、I-Button、RFID 读卡器、CAMERA、2D Barcode Scanner	
第二屏	N/A	11.6" 液晶显示屏, 15.6" 液晶显示屏	
第三屏	可选VGA2		
操作系统	Window 7、POS Ready7、Window 8.1、Industry pro embedded 8.1、Linux (Ubuntu)		
电源	DC+12V, 90W, 可选180W支持Power USB		
工作温度	0° C~+40° C		
储存温度	-20° C~+60° C		
工作湿度	15%~80%		
认证	CE、FCC、LVD、VCCI、BSMI、CCC、CB、Class A		
IP等级	整机IP54		
整机尺寸 (W x D x H)	295 x 298.5 x 81.7mm	302 x 298.5 x 317mm	390 x 298.5 x 348mm

* 产品以实物为准, 技术参数如有变更, 恕不另行通知