

## TOUCH TERMINAL SP-1060 SERIES

POWERFUL, FUTURE-PROOF TOUCH TERMINAL



随着技术的进步和消费趋势的变化，会有越来越多新的运用出现。SP-1060是一款顶级POS商用机，设计出发点是应全球商业市场强大的硬件功能和使用寿命要求，产品设计CPU可选择Intel Celeron G3900TE可升级至I3、I5、I7，支持英特尔主动管理技术（iAMT），允许设备诊断和远程修复，最终降低支持成本。丰富的接口设计，同时配有HDMI和VGA可实现三屏显示功能。依其卓越的性能，将在IOT解决方案和未来新零售中扮演重要的角色。

### 产品特点

- 15" 防水防油污液晶触摸屏，通过IP65测试认证
- 后盖板双层结构、内部导水设计，提高整体防水性能
- 底座小巧，节省柜台空间
- 壁挂设计，方便不同场所安排，设计安装厚度只有78mm

### 可选配置

- Intel Skylake CPU，支持G3900、i3、i5、i7
- 标配DDR 4G，最高支持16G
- 可选外设：3轨磁条读卡器、指纹识别、智能IC卡、I-Button、RFID 读卡器、VFD Display (2 x 20)、7" LCD、12" 液晶显示屏、15" 液晶显示屏

## SP-1060

型号	SP-1060
CPU	Skylake : Celeron G3900TE Skylake : i3-6100TE Skylake : i5-6500TE Skylake : i7-6700TE
显示屏	15" TFT LCD , 350 亮度, 分辨率: 1024 x 768
存储	1x2.5" SATA , 安装位置可选显示器内置或底座, 标配HDD : 500GB 可选 SSD : 32/64/128 GB
内存	DDR4 SoDIMM ( 2133 MHz ) , 2 x Memory , 标配: 4GB 可支持至 16GB
触摸屏	纯平面投射式电容多点触摸屏
扬声器	1 x 3w
IO 端口	2 x 串口, RS232 ( DB9 ) 2 x 串口, RS232 ( RJ45 )
	1 x DB15 VGA
	1 x HDMI
	1 x DB25 LPT
	1 x RJ11 钱箱端口 ( +24V ) 支持双钱箱
	2 x RJ45 网口, 支持自适应 10/100/1000M
	1 x 音源输出
	1 x DC+12V 输出
	4 x USB 3.0
	2 x USB 可选 ( 需移除 LPT )
可选接口	可选 POWER USB12V / 24V , 可选 LPT 或 2 x USB
扩展选项	1 x Mini PCIe , 可以支持无线网络
可选周边	3 轨磁条读卡器、指纹识别、智能 IC 卡、I-Button、RFID 读卡器
客显	VFD Display ( 2 x 20 ) , 7" LCD
第二屏	12" 液晶显示屏, 15" 液晶显示屏
第三屏	Skylake 支持 1 VGA or 1 HDMI monitor
操作系统	Skylake: Window 7、POS Ready7、Window 8.1、Windows 8.1 Industry Pro Retail、Windows 10、Linux (Ubuntu)
电 源	AC-In 100 ~ 240V, DC 输出 12V, 120W, 可选 180W (待POWER USB)
工作温度	0°C ~ +40°C
储存温度	-20°C ~ +60°C
工作湿度	15% ~ 80%
认 证	CE、FCC、LVD、VCCI、BSMI、CCC、CB、Class A
IP等级	整机 IPX3 , 面板 IP65
颜色	黑
整机尺寸 ( W x D x H )	360 x 237 x 335mm
VESA 尺寸	75 x 75mm

\* 产品以实物为准, 技术参数如有变更, 恕不另行通知